

Daikin Altherma 3 R W

EBBH-D6V/D9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

Hűtő – fűtő levegő-víz hőszivattyú,
oldalfali beltéri egységgel

- › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így külső féltől származó alkatrészre nincs szükség.
- › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet.
- › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis helyre történő telepítést, minimális oldalsó szerviz hellyel.
- › Keskeny dizájnjal az egység beolvad a többi háztartási készülék közé.
- › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal vagy ECH₂O hőtárolóval.
- › A kültéri egység hőt von ki a külső környezeti levegőből, akár -25 °C hőmérsékleten is.



Hatékonysági adatok				EBBX + ERLA	11D6V + 11DV3/W1	11D9W + 11DV3/W1	16D6V + 14DV3/W1	16D9W + 14DV3/W1	16D6V + 16DV37/W17	16D9W + 16DV37/W17
	55 °C kilépő vízhőm., átl. égh.	Általános	SCOP		3,27		3,26		3,35	
			η _s (térfűtés szezonális hatékonysága)	%		128				131
	35 °C kilépő vízhőm., átl. égh.	Általános	Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya				A++			
			SCOP		4,72		4,68			
			η _s (térfűtés szezonális hatékonysága)	%	186		184			
			Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya				A+++			
Beltéri egység				EBBX	11D6V	11D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Burkolat	Szín	Fehér + fekete								
	Anyaga	Műgyanta/fémlemez								
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mélys.	mm	840x440x390						
Tömeg	Egység		kg	52,5				54,5		
Működési tartomány	Fűtés	Vízoldal	Min.~Max.	°C	18 ~ 60					
	Hűtés	Vízoldal	Min.~Max.	°C	5 ~ 22					
	HMV	Vízoldal	Min.~Max.	°C	10 ~ 60					
Hangteljesítményszint	Névl.		dBA	44						
Hangnyomásszint	Névl.		dBA	30						
Kültéri egység				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV37/W17			
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mélys.	mm	870x1100x460						
Tömeg	Egység		kg	101						
Kompresszor	Mennyiség			1						
	Típus			Hermetikusan zárt swing kompresszor						
Működési tartomány	Fűtés		Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35					
	Hűtés		Min.~Max.	°CDB	10 ~ 43					
	HMV		Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35					
Hűtőközeg	Típus			R-32						
	GWP			675						
	Töltet		kg	3,80						
	Töltet		TCO ₂ Eq	2,57						
	Vezérlés			Expanziós szelep						
LLW(A) Hangtelj. szint (EN14825 szerint)			dBA	62						
Hangnyomásszint (1 méteren)	Névl.		dBA	48						
Tápellátás	Név / fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Áram	Javasolt kismegszakító		A	32/16						